

UR-270D MH

Zestaw bezprzewodowy z dwoma mikrofonami dorecznymi



CECHY ZESTAWU UR-270

- odbiornik UR-270D w metalowej obudowie 1U
- jasny i przejrzysty wyświetlacz LCD pokazuje RF/AF, moc sygnału, poziom naładowania baterii w nadajniku
- menu w języku polskim
- przycisk automatycznego skanowania pasma
- synchronizacja nadajnika z odbiornikiem poprzez IR
- eliminator sprzężeń
- MagicEQ – korektor parametryczny
- kontrola przez protokół TCP/IP
- wytrzymałość baterii nawet do 15 godzin
- zasięg działania 80 m (w przestrzeni otwartej)

ZASTOSOWANIE

- profesjonalne trasy koncertowe
- sale koncertowe
- kościoły
- sale konferencyjne i wykładowe

SKŁAD ZESTAWU

- podwójny odbiornik bezprzewodowy UR-270D
- 2x bezprzewodowy mikrofon doręczny UH-270
- 2x gumowe pierścienie antypoślizgowe do mikrofonów
- 2x uchwyt do statywu
- 2x antena BNC
- przewód TS-TS
- zasilacz
- uchwyt do montażu odbiornika w szafie rack 19"
- 4x bateria AA
- instrukcja obsługi

SPECYFIKACJA

UR-270D – odbiornik podwójny

- menu w języku polskim
- szerokość jednostki 1U
- ilość kanałów 2
- pasmo pracy:
UHF 522-586 MHz lub 618-694 MHz
(zależnie od wersji)
- modulacja częstotliwości
- „Feedback Killer” wbudowany system redukcji sprzężeń
- „MagicEQ” wbudowany korektor parametryczny
- „AFS” automatyczne wyszukiwanie wolnych częstotliwości
- synchronizacja nadajnika z odbiornikiem za pomocą podczerwieni
- zasięg działania 80 m (w przestrzeni otwartej)
- czułość 5dB μ V
- szerokość kanału 32MHz \pm 45KHz
- S/N > 100dB
- THD < 0,5 @ 1 kHz
- pasmo przenoszenia 45Hz – 18kHz \pm 3dB
- zasilanie DC 12-18V 1A
- waga 2 kg
- wymiary 410 x 43 x 206 mm
- wyjścia XLR symetryczny oraz 6,3 jack niesymetryczny

UH-270 – nadajnik doręczny

- pasmo pracy:
UHF 522-586 MHz lub 618-694 MHz
(zależnie od wersji)
- szerokość kanału 134MHz \pm 45KHz
- charakterystyka kardoidalna
- typ kapsuły: dynamiczna
(możliwość instalacji pojemnościowej)
- moc anteny min:10mW/max.40mW (przełączane)
- zasilanie baterie 2 x AA
- pobór prądu 120mA
- długość pracy baterii do 15 godzin
- wymiary 52(φ) x 255(L) mm
- waga 235g