

## UR-270D HH HS

Zestaw bezprzewodowy z mikrofonem dorecznym oraz naglownym



### CECHY ZESTAWU UR-270

- odbiornik UR-270D w metalowej obudowie 1U
- jasny i przejrzysty wyświetlacz LCD pokazuje RF/AF, moc sygnału, poziom naładowania baterii w nadajniku
- menu w języku polskim
- przycisk automatycznego skanowania pasma
- synchronizacja nadajnika z odbiornikiem poprzez IR
- eliminator sprzężeń
- MagicEQ – korektor parametryczny
- Kontrola przez protokół TCP/IP
- wytrzymałość baterii nawet do 15 godzin
- zasięg działania 80 m (w przestrzeni otwartej)

### ZASTOSOWANIE

- profesjonalne trasy koncertowe
- sale koncertowe i kościoły
- Sale konferencyjne i wykładowe

## SKŁAD ZESTAWU

- ✓ podwójny odbiornik bezprzewodowy UR-270D
- ✓ 1x bezprzewodowy mikrofon doręczny UH-270
- ✓ 1x bezprzewodowy nadajnik bodypack UT-270
- ✓ 1x mikrofon nagłówny HM-600S
- ✓ 2x antena BNC
- ✓ Zasilacz
- ✓ uchwyt do montażu odbiornika w szafie rack 19"
- ✓ 4x bateria AA
- ✓ Instrukcja obsługi

## SPECYFIKACJA

### UR-270D – odbiornik podwójny

- ✓ menu w języku polskim
- ✓ 1 szerokość jednostki U
- ✓ ilość kanałów 2
- ✓ pasmo pracy:  
UHF 522-586 MHz lub 618-694 MHz  
(zależnie od wersji)
- ✓ modulacja częstotliwości
- ✓ „Feedback Killer” wbudowany system redukcji sprzężeń
- ✓ „MagicEQ” wbudowany korektor parametryczny
- ✓ „AFS” automatyczne wyszukiwanie wolnych częstotliwości
- ✓ Synchronizacja nadajnika z odbiornikiem za pomocą podczerwieni
- ✓ zasięg działania 80 m (w przestrzeni otwartej)
- ✓ czułość 5dB $\mu$ V
- ✓ szerokość kanału 32MHz  $\pm$ 45KHz
- ✓ S/N >100dB
- ✓ THD <0,5 @ 1 kHz
- ✓ pasmo przenoszenia 45Hz – 18kHz $\pm$ 3dB
- ✓ zasilanie DC 12-18V 1A
- ✓ waga 2 kg
- ✓ wymiary 410 x 43 x 206
- ✓ wyjścia XLR symetryczny oraz 6,3 jack niesymetryczny

### UT-270 – nadajnik bodypack

- ✓ pasmo pracy:  
UHF 522-586 MHz lub 618-694 MHz  
(zależnie od wersji)
- ✓ szerokość kanału 134MHz  $\pm$ 45KHz
- ✓ złącze: mini-XLR (4 pin)
- ✓ moc anteny 30mW/50mW (przełączane)
- ✓ poz. zakłóceń harmonicznym <-63dBm
- ✓ zasilanie baterie 2 x AA
- ✓ pobór prądu 120mA
- ✓ wymiary 84x66x23
- ✓ waga 155g

### UH-270 – nadajnik doręczny

- ✓ pasmo pracy:  
UHF 522-586 MHz lub 618-694 MHz  
(zależnie od wersji)
- ✓ szerokość kanału 134MHz  $\pm$ 45KHz
- ✓ charakterystyka kardoidalna
- ✓ Typ kapsuły: dynamiczna  
(możliwość instalacji pojemnościowej)
- ✓ moc anteny 30mW/50mW (przełączane)
- ✓ zasilanie baterie 2 x AA
- ✓ pobór prądu 120mA
- ✓ długość pracy baterii 8 godzin
- ✓ wymiary 52( $\phi$ )X255(L)
- ✓ waga 235g

## HM-600S – mikrofon nagłowny

- ✓ kierunkowość: kardioida
- ✓ typ kapsuły: pojemnościowa
- ✓ impedancja wyjściowa < 2.2 k $\Omega$
- ✓ stosunek S/N < 59 dB
- ✓ pasmo przenoszenia 20 Hz –18 kHz
- ✓ wymagane zasilanie Phantom 2 –10VDC
- ✓ długość przewodu 1m